MASERATI «KYALAMI»





«KYALAMI» MASERATI 2+2

INFORMAZIONI TECNICHE

MOTORI 4200 cc. – 4900 cc.

Numero cilindri: 8 a V di 90º
Alesaggio: 88 mm – 93,9 mm
Corsa: 85 mm – 89 mm
Cilindrata: 4136 cc – 4930 cc.
Rapporto di compressione: 8,5:1
Coppia massima: 36 kgm a 3200 giri/min
40 kgm a 3000 giri/min
Potenza: 255 CV a 6000 giri/min
280 CV a 5600 giri min
Quattro carburatori doppio corpo
Quattro alberi a camme in testa
Accensione elettronica
Lubrificazione forzata a filtraggio totale

TRASMISSIONE

Frizione: monodisco a secco a comando idraulico
Cambio: ZF a 5 velocità sincronizzate più retromarcia
Rapporti: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32; IV - 1; V - 0,89; R - 2,70
Trasmissione: coppia ipoidale 1:3,54

AUTOTELAIO - SOSPENSIONI

Telaio: a struttura portante con la scocca
Sospensioni anteriori e posteriori: indipendenti con molle elicoidali, barra stabilizzatrice ed ammortizzatori oleodinamici
Freni a disco ventilati flottanti autocentranti: con comando idraulico - servo comando a depressione - circuito separato su ogni asse
Sterzo: servo assistenza idraulica
Guida: volante registrabile in altezza
Serbatoio carburante: capacità totale 100 litri
Consumo × 100 km: 18 – 19 lt. (Norme Cuna)
Ruote: 7,50 × 15 fuse in lega leggera
Pneumatici: 205/70 VR 15 XDX-Tubless

DIMENSIONI E PESI

Passo: 2600 mm
Carreggiata anteriore: 1530 mm
Carreggiata posteriore: 1530 mm
Lunghezza: 4580 mm
Larghezza: 1850 mm
Altezza: 1270 mm
Peso a vuoto in ordine di marcia: 1700 kg
Bagagliaio: 0,4 m^3
Carrozzeria disegno «FRUA»: coupé posti 2+2

PRESTAZIONI

Velocità max.: 235 km/h – 245 km/h

Le illustrazioni e descrizioni di questo opuscolo si intendono fornite a titolo indicativo.
La Casa si riserva pertanto il diritto di apportare alle vetture in qualsiasi momento e senza preavviso, quelle modifiche che ritenesse utili per migliorarle o per qualsiasi esigenza di carattere costruttivo e commerciale.

A CORREDO DI SERIE: Aria condizionata, accensione elettronica, frizione con servoassistenza, predisposizione radio, volante registrabile, interno in pelle, cruscotto di sicurezza, antifurto, sedili reclinabili e poggiatesta, fari allo jodio, luci di retromarcia, vetri elettrici azzurrati, lunotto termico, accendisigari, orologio elettrico, cinture di sicurezza, specchio retrovisore.

MASERATI raccomanda lubrificanti AGIP

TECHNICAL DATA

ENGINES 4200 cc. – 4900 cc.

Cylinder number: V 8 - 90 degrees
Bore: 3,4" – 3,7"
Stroke: 3,3" – 3,5"
Cubic capacity: 252,3 cu.in – 301 cu.in
Compression ratio: 8,5 : 1
Max. torque: 260 Lbs. Ft at 3200 r.p.m.
290 Lbs. Ft at 3000 r.p.m.
Max. power: 255 HP at 6000 r.p.m.
280 HP at 5600 r.p.m.
Four twin choke carburettors
Four over-head camshafts
Electronic ignition system
Forced lubrication total draining

TRANSMISSION

Clutch: single dry plate and hydraulic control
Gear box: 5 synchronized speeds and reverse
Ratios: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32; IV - 1; V - 0,89; R - 2,70
Transmission: hypoid gears 1 : 3,54

CHASSIS - SUSPENSIONS

Chassis: integral body, chassis construction
Front and rear suspensions: independent, coil spring, stabilizing torsion bar and telescopic dampers
Brakes: ventilated disc floating, self, centering controled by hydraulic servo - independent circuit for each axle
Steering: hydraulically asisted
Steering wheel: easily adjustable for height
Fuel tank: total capacity 22 Imp. Gallons normal consumption 15,5 – 17 m.p.g. (Cuna standard)
Wheels: 7,50×15 light alloy wheels
Tires: 205/70 VR 15 XDX Tubless

DIMENSIONS AND WEIGHT

Wheel base: 102,3"
Track front: 60,2"
Track rear: 60,2"
Overall length: 180"
Overall width: 72,8"
Overall height: 50"
Approx. dry weight: 3748 Lbs.
Luggage space: 16,5 Cu. Feet.
Body design «FRUA»: coupé 2+2 seats

PERFORMANCES

Speed: 147 M.p.h. – 152 M.p.h.

The illustrations and descriptions given in this leaflet are intended as a general guide only, and must not be taken as binding. The Company, therefore, reserves the right to make, at any moment and without notice, any changes it thinks necessary to improve the car or to meet any requirements of manufacturing or commercial nature.

STANDARD: Air conditioning, electronic ignition System, clutch pedal is servoassisted, Adjustable steering wheel, leather upholstery, safety type dashboard, steering lock device, reclining seats, head rests, jod lamps tinted windows, electric windows, electric defroster for rear glass, electric clock, cigar lighter, safety belts, radio jack.

MASERATI reccommends lubricants AGIP

INFORMATIONS TECHNIQUES

MOTEURS 4200 cc. – 4900 cc.

Nombre de cylindres: 8 en V à 90 degrés
Alésage: 88 mm – 93,9 mm
Course: 85 mm – 89 mm
Cylindrée: 4136 cc. – 4930 cc.
Rapport de compression: 8,5 : 1
Couple maxi: 36 kgm a 3200 tr/mn
40 kgm a 3000 tr/mn
Puissance: 255 HP à 6000 tr/mn
280 HP à 5600 tr/mn
Quatre carburateurs double corps
Quatre arbres à cames en tête
Allumage électrique
Lubrification forcée - filtrage total

TRANSMISSION

Embrayage: monodisco à sec et commande hydraulique
Boîte de vitesses: ZF à 5 vitesses synchronisées et marche arrière
Rapports: I - 2,99; II - 1,90; III - 1,32 IV - 1; V - 0,89; R - 2,70
Transmission: couple hypoidale 1 : 3,54

CHASSIS - SUSPENSIONS

Chassis: à structure portante, ensemble chassis-carrosserie
Suspension avant et arrière: à roues indépendantes avec ressort hélicoidaux, barre stabilisatrice et amortisseurs téléscopiques
Freins: à disque ventilés flottants auto-centrants, avec commande hydraulique - servofrein à depression - double circuit
Direction: assistée hydraulique
Volant: règlable en hauteur
Réservoir essence: capacité totale 100 lt. consommation aux 100 km. 18 – 19 lt. (Norme Cuna)
Roues: 7,50×15 en alliage léger
Pneumatiques: 205/70 VR 15 XDX Tubless

DIMENSIONS ET POIDS

Empattement: 2600 mm
Voie avant: 1530 mm
Voie arrière: 1530 mm
Longueur: 4580 mm
Largeur: 1850 mm
Hauteur: 1270 mm
Poids à vide en ordre de marche: 1700 kg.
Coffre à bagages arrière: 0,4 mt^3
Carrosserie dessin «FRUA»: Coupé 2+2 places

PERFORMANCES

Vitesse maxi: 235 km/h – 245 km/h

Les illustrations et les descriptions contenues dans ce prospectus ne sont données qu'à titre indicatif.
La Maison se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ses modèles pour les améliorer ou pour n'importe quelle exigence de caractère constructif et commercial.

SERIE: Conditionateur d'air, allumage electronique, Embrayage est servoassistée, interieur in cuir, glaces teintées à commande électrique, lunette arrière dégivrante, phares à jode, sièges reglabes avec appuitête, volant reglable, phare de recul, anti-vol avec coupe-circuit, allume cigares, centures sécurité, disposé pour les poste, montre électrique.

MASERATI recommande le lubrifiants AGIP



